

→ Modèle	CPW <i>plus</i> 35 CPW <i>plus</i> 35M CPW <i>plus</i> 35L	CPW <i>plus</i> 75 CPW <i>plus</i> 75M CPW <i>plus</i> 75L	CPW <i>plus</i> 150 CPW <i>plus</i> 150M CPW <i>plus</i> 150L	CPW <i>plus</i> 200 CPW <i>plus</i> 200M CPW <i>plus</i> 200L	CPW <i>plus</i> 300L
Capacité x Précision d=e=	35 kg x 0.01kg 75 lb x 0.02 lb 1200 oz x 0.5 oz 74 lb:16 oz x 1 oz	75 kg x 0.02 kg 165 lb x 0.05 lb 2640 oz x 1 oz 164 lb:16 oz x 1 oz	150 kg x 0.05 kg 330 lb x 0.1 lb 5280 oz x 2 oz 329 lb:16 oz x 2 oz	200 kg x 0.05kg 440 lb x 0.1 lb 7040 oz x 2 oz 439 lb:16 oz x 2 oz	300 kg x 0.1kg 660 lb x 0.2 lb 10560oz x 5 oz 659 lb:16 oz x 5 oz
Reproducti- bilité	0.01 kg / 0.02 lb	0.02 kg / 0.05 lb	0.05 kg / 0.1 lb	0.05 kg / 0.1 lb	0.1 kg / 0.2 lb
Linearité	0.02 kg / 0.04 lb	0.04 kg / 0.1 lb	0.10 kg / 0.2 lb	0.10 kg / 0.2 lb	0.2 kg / 0.4 lb

→ Séries		CPW <i>plus</i>	CPW <i>plus</i> -M	CPW <i>plus</i> -L
Taille de Plate forme				
	300 x 300 mm			
	500 x 500 mm	✓	✓	
	900 x 600 mm			✓
Option alimentation				
	12 VAC, 150 mA Adaptateur secteur fourni	✓	✓	✓
	6 piles taille AA	✓		
	Batterie interne rechargeable (~ 60 hrs)		✓	✓
Poids Net				
	4 kg	✓		
	8.5 kg		✓	
	17 kg			✓
Dimensions de l'indicateur (lxpxh)		220 x 95 x 43 mm		
Temps de stabilisation		2 - 3 secondes		
Tare		Tare pleine portée par soustraction		
Unités de pesage		kg, lb, oz, lb:oz		
Calibrage		Externe automatique – utilisateur sélectionne le poids de calibrage		
Interface		RS-232 bidirectionnelle		
Température de fonctionnement		0°C to 40°C		
Humidité		Jusqu'à 90% RH sans condensation		
Ecran		LCD rétro éclairé avec chiffres de 25 mm Avec légendes pour poids en kg, lb, oz, lb:oz et Symboles pour batterie faible, zéro stable, zéro, poids net et Hold		
Clavier		Membrane avec touches sensibles mécaniques		
Structure de la balance		Indicateur: Aluminium Plate forme: base en acier doux et plateau inox		
Applications		Pesage, Pesage dynamique / Animaux, Affichage bloqué Hold		