

# 1529L Touchcomputer

## LCD 15" bureautique "tout-en-un"

### AVANTAGES :

- Ordinateur tout-en-un entièrement intégré, avec l'encombrement d'un écran LCD 15" standard
- Modèle silencieux, sans ventilateur
- Disponible comme système client léger ou avec disque dur intégré.
- Périphériques intégrés dans un concept compact
- Grand choix de technologies tactiles fiables d'Elo pour une qualité d'affichage exceptionnelle



L'ordinateur tactile 1529L d'Elo vient compléter une gamme réputée de solutions tactiles multifonctions, fiables et faciles à intégrer, qui répondent aux exigences de nombreux intégrateurs de systèmes, assembleurs OEM ou revendeurs à valeur ajoutée. Le nouveau 1529L "designed for touch" intègre un ordinateur tactile "tout-en-un" sans être plus encombrant qu'un écran LCD 15" standard. Parmi les options qui accompagnent cet ordinateur tactile 1529L très robuste, on trouve un lecteur de cartes magnétiques à trois pistes (MSR) et un afficheur arrière destiné au client. Le 1529L fonctionne avec Microsoft® Windows® XP Embedded, Windows XP Professional, Windows 2000 ou Windows CE .Net.

Dès le départ, le nouveau 1529L a été conçu pour les applications tactiles, avec des caractéristiques intéressantes comme un joint imperméable, une base inclinable stable amovible ou réversible pour un montage mural, une option de montage VESA, les câbles dissimulés au regard de l'utilisateur et des commandes latérales verrouillables

L'ordinateur tactile 1529L d'Elo présente plusieurs options de connectivité, comme des ports USB et sériels. Il est proposé avec, au choix, la technologie tactile IntelliTouch à ondes de surface ou AccuTouch résistive à cinq fils.

Le 1529L est également disponible sans l'ordinateur tactile "tout-en-un". Consultez la fiche technique 1529L Multifunction Touchcomputer.

### APPLICATIONS :

- Points de services
- Points de vente
- Bornes de fidélisation client
- Bornes informatives
- Industrie légère
- Jeux/divertissement
- Contrôle domotique
- Points d'accès Internet



Pied bas avec MSR et afficheur arrière optionnels



Afficheur arrière clientèle de type VFD



Vue du bas, illustrant les connecteurs



Pied bas, aucune option

## Spécifications de l'ordinateur tactile 1529L

### ORDINATEUR TACTILE

Processeur	Via Eden 1 GHz CPU ou équivalent
Mémoire (RAM)	512 Mo <sup>1</sup>
Mémoire (vidéo)	16 Mo <sup>2</sup>
Stockage	CE: 128 Mo Compact Flash, XP/XP Embedded/2000: 30 Go HDD <sup>3</sup> (minimum)
Ports USB 1.1	4 externes
Ports sériels RS232	2 externes
PCMCIA	Une entrée externe de type 2.1
Connecteur Compact Flash	Oui, interne
Ports souris et clavier	Un PS/2 chacun
Carte réseau	Un port TCP/IP 10/100 Base-T RJ45 (Ethernet)
Réseau sans fil	Possible via PCMCIA
Systèmes d'exploitation	Windows CE .NET, Windows XP Professional, Windows XP Embedded, ou Windows 2000 Internet Explorer local pour les terminaux de navigation Windows

### MONITEUR TACTILE

Châssis/couleur bezel	Gris foncé
Base	Pied haut ou bas
Taille d'écran	15 pouces en diagonale
Type	LCD à matrice active TFT
Taux d'aspect	4 x 3
Surface de visualisation d'écran	Horizontale: 11,98" (304,1 mm); verticale: 8,98" (228 mm)
Dimensions du moniteur (max. avec pied bas)	Largeur: 13,99" (355 mm) Hauteur: 11,27" (286 mm) Profondeur: 10,44" (265 mm) Les dimensions varient en fonction de la position et des options sélectionnées
Résolution optimale (native)	1024 x 768 à 60, 70, 75 Hz
Numéro du schéma avec cotes	MS500540 (disponible sur <a href="http://www.elotouch.com">www.elotouch.com</a> )
Couleurs	16,2 millions de couleurs, 6 bits avec tramage
Clarté	Panneau LCD 350 cd/m <sup>2</sup>
Panneau LCD avec écran tactile	AccuTouch: 287 cd/m <sup>2</sup> ; IntelliTouch: 322 cd/m <sup>2</sup>
Temps de réponse	25 msec (moyenne)
Angle de visualisation (du centre)	Horizontal (gauche/droite): ±75° ou 150° total; Vertical (haut/bas): 75°/50° ou 125° total
Taux de contraste	400:1
Consommation	30 W max. <sup>4</sup> moyenne
Alimentation	Boîtier externe; Voltage: 100-240 VAC, 50-60 Hz (commutation automatique)
Température	En fonctionnement: 0°C à 40°C; Stockage -20°C à 60°C
Humidité	En fonctionnement: 20% à 80%; Stockage: 5% à 95% sans condensation
Poids	Réel: 17,38 lb (7,88 kg); Avec emballage: 22,66 lb (10,26 kg) (environ, avec pied bas et toutes les options)
Homologations	UL, cUL, FCC, CE, TÜV-GS, VCCI, c-Tick
Enceintes	Enceintes encastrées de 2 watt/canal situées dans la tête du moniteur
Réglages de l'utilisateur	Interrupteur et commandes OSD latérales avec fonction de verrouillage
Options de montage	Montage 75 mm VESA; base amovible
Autres propriétés	ENERGY STAR; dalle tactile scellée au bezel et au LCD Système de refroidissement à convection, sans ventilateur

### AFFICHEUR POUR CLIENT - OPTIONNEL

Type	Vacuum Fluorescent Display (VFD), 2 lignes, 20 caractères/ligne
Caractères	Configuration de matrice à points 5 x 7, 9,5 mm de hauteur, 6,2 mm de largeur
Format/couleur	ASCII/bleu-vert

### LECTEUR DE CARTE MAGNÉTIQUE - OPTIONNEL

Pistes	3
Format de message	ASCII
Vitesse de balayage	7,6 à 127 cm/SEC

<sup>1</sup> La mémoire maximum varie selon le modèle et peut exiger le remplacement de la mémoire standard par le module optionnel.

<sup>2</sup> La mémoire supporte à la fois le système d'exploitation et la fonction vidéo. La mémoire système disponible et indiquée en référence peut être diminuée d'un maximum de 16 Mo, suivant le mode vidéo utilisé.

<sup>3</sup> Un Go est égal à un milliard d'octets lorsqu'il est fait référence à la capacité du disque dur. La capacité disponible peut être inférieure.

<sup>4</sup> Toute les performances sont "typiques"; la puissance est entendue sans charges additionnelles.

Pour en savoir plus sur la gamme étendue de solutions tactiles d'Elo, rendez-vous sur [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com) ou appelez la filiale de votre région.

#### Siège central

Tél +1-650-361-4700  
Fax +1-650-361-4747  
[www.elotouch.com](http://www.elotouch.com)

#### Siège européen

Tél +32 (0)16 35 21 00  
Fax +32 (0)16 35 21 01  
[www.elotouch.co.uk](http://www.elotouch.co.uk)  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)

#### France

Tél +33 1 69 18 83 60  
Fax +33 1 69 28 49 46  
[www.elotouch.com.fr](http://www.elotouch.com.fr)

#### Siège Asie-Pacifique

Tél +81 (45) 478-2161  
Fax +81 (45) 478-2180  
[www.tps.co.jp](http://www.tps.co.jp)

#### Siège Amérique latine

Tél +1-305-717-6715  
Fax +1-305-717-4909  
[www.elotouch.com.ar](http://www.elotouch.com.ar)