

ODP 1000 by POSLIGNE® imprimante tickets thermiques



Imprimante de tickets thermiques à sortie papier frontale
au design compact, épuré et "splash-proof"

Cette imprimante de tickets thermiques spéciale point de vente se distingue par son design compact souple et épuré, sa texture laquée noire ou blanche et ses faibles dimensions ; elle est en outre l'une des rares de sa catégorie à offrir une sortie papier frontale, garantie d'une meilleure protection contre les poussières, miettes et éclaboussures des environnements difficiles des cuisines, restaurants, bars, boulangeries, etc...

Elégantes mais discrètes, les lignes de l'ODP 1000 by POSLIGNE® s'habillent d'un noir profond (Black Piano) ou d'un blanc pur (Pure White) qui rappellent à la fois le satin et la laque.



- Imprimante au design contemporain laqué noir ou blanc
- Format ergonomique très compact
- Sortie papier frontale (pour un design «splash-proof» [anti-éclaboussures] et une étanchéité renforcée, même dans les environnements difficiles des CHR...)
- Vitesse d'impression 160 mm / sec
- Double interface intégrée : série RS232 C et USB
- Utilitaire de configuration
- Fournie avec tous ses câbles

MODÈLE

ODP 1000

Méthode d'impression	thermique directe
Vitesse d'impression	160 mm / sec
Largeur d'impression	Max 72 mm / 512 points par ligne
Caractères/ligne	Caractère A : 42 colonnes 180 DPI Caractère B : 56 colonnes 180 DPI
Mémoire interne	64 Mo
Chargement papier	automatique

P A P I E R T H E R M I Q U E

Largeur	79,5 mm +/- 0,5 mm
Épaisseur	0,065 - 0,1 mm
Diamètre rouleau	Max 83 mm

C A R A C T È R E S

Alphanumériques	95
Extension graphique	128 / 18 pages
Caractères internationaux	14
Codes barres	UPC - A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D : PDF 417, QR Code
Emulation	compatible ESC/POS
Drivers	Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) / OPOS / Linux / Java POS
Détecteur	fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert
Port(s) tiroir(s) caisse(s)	1 double port (2 tiroirs) - connecteur RJ-11 6 pin
Interfaces	Double interface USB/Série (RS 232) native (non modifiable)
Alimentation	Externe 24V - 2,5 A
Buzzer	intégré

C O U P E P A P I E R

Massicot	type guillotine, Max 30 coupes/minute
Type de coupe	partielle ou totale

D I V E R S

MCBF	de 35 à 50 millions de lignes selon utilisation et épaisseur du papier utilisé Durée de vie tête d'impression : 160 km Durée de vie coupe papier : 1,5 million de coupes environ
Températures d'utilisation	5 à 40° C
Humidité	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (P x L x H)	164,34 x 135,85 x 110,03 mm
Poids	1,4 kg

*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.

