

# METAPACE



- Imprimante thermique direct d'étiquettes professionnelle livrée en kit complet
- Largeur d'étiquette maximale : 112 mm, vitesse maximale : 127 mm/s
- Bloc d'alimentation et triple interface (RS232, parallèle et USB) inclus
- Ethernet et/ou version dotée d'un massicot en option
- Distributeur intégré en standard

## Spécifications

<b>Méthode d'impression</b>	Thermique direct
<b>Largeur d'impression</b>	25,4 mm ~ 104 mm
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Vitesse d'impression</b>	127 mm/s
<b>Manipulation</b>	Recharge simple de papier
<b>Résolution</b>	8 points/mm (203 dpi)
<b>Police de caractères</b>	7 polices bitmap, 7 pages code, extensible à 4x, stockage BMP de polices logicielles, support de graphiques PCX
<b>Type de papier</b>	Papier thermique
<b>Diamètre de rouleau</b>	130 mm (extérieur) / 25,4 ~ 38,1 mm (intérieur)
<b>Longévité</b>	MCBF : 12 mois (garantie), massicot automatique : 6 mois (garantie), tête thermique : 6 mois (garantie)
<b>Codes à barres</b>	Code 39, Code 128, Interleave 2 of 5, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UCC-EAN128, Maxicode(2D), QR Code(2D), PDF 417(2D)
<b>Émulation</b>	SLCS, EPL II, ZPL II, ESC/POS
<b>Pilotes</b>	Windows 95/98/ME/2000/NT/XP/2003/VISTA, OPOS (tickets seulement)
<b>Capteur</b>	Espaces, marques noires (black mark), encoches, papier continu en paravent
<b>Mémoire dédiée</b>	32 ko
<b>Connectivité</b>	RS232C, IEEE1284, USB (tous standards), Ethernet
<b>Options</b>	Massicot automatique, massicot manuel, étrier de fixation murale, couvercle anti-éclaboussures
<b>Alimentation</b>	AC 100 ~240 V ± 10% (inclus), DC 24 V, 3,75 A
<b>Dimensions (mm)</b>	184 (L) x 221 (P) x 171 (H)
<b>Garantie</b>	24 mois



**Déballer et Démarrer**  
Triple interface incluse

Votre concessionnaire