

QuickScan® QS6500BT

Linear Imager Featuring **Bluetooth®** Wireless Technology

Data Sheet



Caractéristiques:

- Grande agressivité avec la technologie Linear Imager: vitesse de lecture de 450 scans/seconde
- Communication sans-fil certifiée Bluetooth® avec portée de 91 m / 30'
- Stand permettant de scanner les mains libres
- Alarme anti-vol hors de la couverture
- Produit résistant supportant les mauvais traitements pendant des années
- Mémoire flash pour faciliter les mises à jour logiciels
- Point d'accès sans fil multi interfaces supportant toutes les interfaces des terminaux hôtes
- Supporte le RSS et PDF-417 pour une compatibilité future
- Le mode batch permet de scanner les articles hors de la couverture Bluetooth®
- Batterie remplaçable par l'utilisateur

Mécanique

Dimensions	Scanner	Point d'accès sans fil
Hauteur	18,0 cm / 7.1"	74 cm / 2.9"
Largeur	7,4 cm / 2.9"	9,4 cm / 3.7"
Longueur	11,2 cm / 4.4"	15,5 cm / 6.1"
Poids	226,8 g / 8.0 oz	340,2 g / 12.0 oz

Environnement

Caractéristiques thermiques

Fonctionnement: 0° à 50° C / 32° à 122° F

Stockage: -40° à 70° C / -40° à 158° F

Humidité

Fonctionnement: 5 à 95% NC

Stockage/Transport: 5 à 95% NC

Choc

Supporte de nombreuses chutes sur du béton à 15 mètres (5 pieds)

Vibration: Conforme à la MIL STD-810 (norme militaire)

Eau & poussière: Caractéristique nominale IEC 60529 IP52DW

Électrique

Tension de fonctionnement: +4,5 à 14VDC ±5%

Courant

Fonctionnement: 220mA à 5VDC ou 120 mA à 10V

Charge: 1,200mA à 5VDC ou 480 mA à 10V

Batterie: Li-Ion 1.000 mAh, remplaçable par l'utilisateur

Charge: via la base, pleinement chargé en 3,5 heures

Optique

Immunité à la lumière ambiante

Artificielle & naturelle: 80.000 Lux

Source lumineuse: Diode rouge visible de 630 nm

Vitesse de scan: 450 scans/sec max

Capteur: Linear imager de 2048 pixels

Largeur de scan: 16,5 cm (6.3") à 178 cm (7") à partir du nez

Profondeur de champ: Se référer au tableau ci-dessous

Résolution: 0,13 mm / 5 mils

Contraste d'impression: 30% ou mieux

Pitch: ±60°

Skew: ±55°

PROFONDEUR DE CHAMP Comparaisons des portées	
DENSITÉ DE L'ÉTIQUETTE	PORTÉE*
127 microns (5 mils)	5 - 11,4 cm / 2.0 - 4.5"
75 190 microns (7.5 mils)	2.5 - 16.2 cm / 1.0 - 6.0"
254 microns (10 mils)	0 - 26.7 cm / 0 - 10.5"
330 microns (13 mils) / 100% UPC	0 - 33 cm / 0 - 13"
508 microns (20 mils)	Jusqu'à 53,3 cm / 21"
(40 mils)	Jusqu'à 89 cm / 35"

* Distance minimale déterminée par la longueur des symboles et l'angle de scan. En fonction de la résolution de l'impression, du contraste et de la lumière ambiante

Communication sans fil

Protocole: Certifié Bluetooth 1.2 Classe 2

Fréquence: Spectre étalé de 2.4 GHz avec saut de fréquence adaptative

Portée: Classe 2 : jusqu'à 10 m / 30'

Communication hôte

- RS-232
- Décodeur d'interface
- IBM 46XX
- USB IBM
- USB
- Émulation Wand

Capacité de décodage

- UPC A, E / EAN 8, 13 / JAN 8, 13 Add-ons (sub 2 ou P2, sub 5 ou P5 & C128)
- Code 11
- Code 16K
- Code 93
- Code 128
- UK/Plessey
- MSI/Plessey
- IATA
- Code barres/NW7
- Code 39 (full ASCII)
- RSS-14, Large, Empilé, Limité
- ISBN / Bookland EAN
- Pharmacode 39
- 2 parmi 5 entrelacés
- 2 parmi 5 standard, IATA
- PDF-417
- Micro-PDF
- Composites RSS

Sécurité et réglementation

Électrique: Conforme à : Gost R ; UL ; cUL ; IEC60950

Émissions: Conforme aux normes : FCC-A; EN 55022-B; CISPR-22; VCCI-B

Radio: FCC Part 15C, R et TTE, IC et IDA.

Pour les pays autorisés RF countries, veuillez contacter PSC.

Classification De Laser: IEC 60825 Classe 1 LED



PSC S.A.R.L.
12 Avenue des Tropiques,
Immeuble "Avenue"
Z.A. de Courtaboeuf - BPI 91941
Les Ulis Cedex FRANCE
Tel: 33 01 64 86-71 00
Fax: 33 01 64 46 72 44

www.psc.com

The **Bluetooth®** word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PSC Inc. is under license.

Copyright © PSC Inc. 2006 Tous droits réservés. Protégé par l'ensemble des lois US et internationales en vigueur. Copier ou/et effectuer des changements sur ce document est interdit sans consentement écrit de PSC - PSC Inc. de Eugene, Oregon, USA est enregistrée ISO par la NQA - PSC, QuickScan, et le logo PSC sont des marques déposées de PSC Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. - Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce produit ou d'autres produits et services PSC sur le site Web PSC: www.psc.com - Les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans préavis.

